



RETI HD STANDARD ITALIA

	Tipo	Ø filo (mm)		Maglia (mm)		Dimensioni pannello (mm)		Superficie pannello (m ²)	Sez. longitud. (mm/m)	Sez. trasv. (mm/m)	Peso pannello (kg)	Peso al m ² (kg/m ²)	N. Pannelli per legaccio	Alt. legaccio (mm)	Peso legaccio (kg)	N. pannelli per stiva	N. pannelli per carico	Peso per carico (kg)
		Long.	Trav.	(i)	(a)	Larg.	Lung.											
200 x 300	510 HD	5,25	5,25	100	100	2000	3000	6,00	216	216	20,400	3,400	90	500	1836	450	1440	29376
	515 HD	5,25	5,25	150	150	2000	3000	6,00	144	144	13,940	2,323	90	500	1255	450	1800	25092
	520 HD	5,25	5,25	220	220	2000	3000	6,00	98	98	9,350	1,558	90	500	842	450	1800	16830
	610 HD	6	6	100	100	2000	3000	6,00	283	283	26,640	4,440	70	460	1865	350	1120	29837
	615 HD	6	6	150	150	2000	3000	6,00	189	189	18,204	3,034	70	460	1274	350	1400	25486
	620 HD	6	6	200	200	2000	3000	6,00	142	142	13,320	2,220	100	640	1332	400	1600	21312
	625 HD	6	6	250	250	2000	3000	6,00	113	113	10,656	1,776	100	640	1066	400	1600	17050
	810 HD	8	8	100	100	2000	3000	6,00	503	503	47,400	7,900	40	350	1896	240	600	28440
	815 HD	8	8	150	150	2000	3000	6,00	335	335	32,390	5,398	50	440	1620	250	900	29151
	820 HD	8	8	200	200	2000	3000	6,00	251	251	23,700	3,950	50	440	1185	300	1100	26070
225 x 400	1020 HD	10	10	200	200	2000	3000	6,00	393	393	37,020	6,170	50	550	1851	200	800	29616
	510 HD	5,25	5,25	100	100	2250	4000	9,00	216	216	30,940	3,438	50	280	1547	400	950	29393
	515 HD	5,25	5,25	150	150	2250	4000	9,00	144	144	20,528	2,281	90	500	1848	450	1350	27713
	520 HD	5,25	5,25	220	220	2250	4000	9,00	98	98	14,365	1,596	90	500	1293	450	1350	19393
	610 HD	6	6	100	100	2250	4000	9,00	283	283	40,404	4,489	50	330	2020	300	750	30303
	615 HD	6	6	150	150	2250	4000	9,00	189	189	26,807	2,979	50	330	1340	350	1050	28147
	620 HD	6	6	200	200	2250	4000	9,00	142	142	20,646	2,294	50	330	1032	400	1200	24775
	625 HD	6	6	250	250	2250	4000	9,00	113	113	15,984	1,776	100	640	1598	400	1200	19181
	810 HD	8	8	100	100	2250	4000	9,00	503	503	71,890	7,988	25	220	1797	150	400	28756
	815 HD	8	8	150	150	2250	4000	9,00	335	335	47,696	5,300	40	350	1908	200	600	28618
Prefabbricati	820 HD	8	8	200	200	2250	4000	9,00	252	252	36,735	4,082	50	440	1837	300	800	29388
	1020 HD	10	10	200	200	2250	4000	9,00	393	393	57,381	6,376	25	270	1435	200	500	28691
	1220 HD	12	12	200	200	2250	4000	9,00	566	566	82,584	9,176	25	330	2065	150	350	28904
	1420 HD	14	14	200	200	2250	4000	9,00	770	770	112,344	12,483	10	160	1123	110	260	29209
	520 L HD	5,25	5,25	220	250	1180	6000	7,08	110	87	10,934	1,544	90	500	984	900	1800	19681
	520 A HD	5,25	5,25	220	250	2360	6000	14,16	110	87	21,869	1,544	90	500	1968	450	900	19682
	520 B HD	5,25	5,25	220	220	2470	6000	14,82	105	98	23,577	1,591	90	500	2122	450	900	21219
Pannelli	Setto 1SHD	8	6	300	150	2300	2850	6,56	168	189	18,707	2,852	50	390	935	300	1200	22448
	Setto 1C*HD	8	6	300	150	2300	3500	8,05	168	189	20,761	2,579	50	390	1038	300	900	18685
	Setto 2SHD	8	7	200	150	2300	2850	6,56	252	257	26,706	4,803	50	430	1335	300	1100	29377
	Setto 2C*HD	8	7	200	150	2300	3500	8,05	252	257	29,787	3,700	50	430	1489	300	900	26808

* Pannelli speciali aventi tondi longitudinali con sporgenze di 70 cm.

Le barre ad aderenza migliorata e le reti elettrosaldate in acciaio tipo Fe B 44k soddisfano, non solo nei certificati ufficiali di fornitura ma anche nelle prove in cantiere, i nuovi parametri di duttilità:

$$\frac{f_y}{f_{yk}} \leq 1,35$$

$$\left(\frac{f_t}{f_y} \right)_{medio} \leq 1,13$$

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA SALDABILI

Barre nervate tipo FE B 44k nei diametri da 8 a 30 mm, confezionate in fasci da 6 e 12 m e del peso di 2000+3000 kg.



Dimensioni Diametro mm	Peso kg/ml
8	0,400
10	0,700
12	0,900
14	1,300
16	1,600
18	2,000
20	2,500
22	3,000
24	3,600
26	4,200
28	4,900
30	5,600